



ESSEPI GROUP^{srl}
DISTRIBUZIONE


Via A. Aniante ,9/a - 95123 Catania

www.essepigroupsrl.it essepigroup@legalmail.it

VOLUME 5

LASTRE

- METACRILATO PMMA





**LASTRE
METACRILATO PMMA**

Le lastre acriliche colate ed estruse, appositamente concepite per le insegne , offrono molteplici Possibilità di realizzazioni.
Permettono la creazione di manufatti ,luminosi e non, di grande valore estetico e resistenti nel tempo. Entrambi i prodotti presentano proprietà fisiche poco dissimili.
Entrambi si comportano allo stesso modo a livello di invecchiamento naturale.
Le differenze più sensibili risiedono nelle loro proprietà termiche e chimiche e nella loro messa in opera. Il PMMA colato comunque usufruisce di una qualità di superficie ,di una planarità e di una purezza Ottica superiore a quella del PMMA estruso.
Disponiamo di un'ampia scelta di prodotti per poter soddisfare le molteplici esigenze della clientela

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI QUESTI PRODOTTI SONO:

- >Prestazione estetica
- >Eccezionale stabilità dei colori
- >Lucidità ineccepibile ,anche dopo una lunga esposizione
- >Resistenza agli urti ed alle alte temperature
- >Stabilità dimensionale
- >Massima trasparenza
- >Eccezionale capacità di diffusione di luce
- >Ottima proprietà di termoformatura
- >Resistenza e leggerezza
- >Varietà di formato, spessore ,colore e aspetto



PMMA COLATO

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Insegne - targhe - segnaletica - tavole sinottiche - segnaletica di sicurezza - espositori - vetrate
Lucernari - tunnel - parapetti - barriere antirumore - arredo urbano - allestimenti pubblicitari
Stand - incisoria - scenografie - edilizia

Colore	Formato cm	Spessore mm									
		2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
Incolore	203 x 305										
Diff. Bianco	203 x 305										
Colorato	203 x 305										
Fumè	203 x 305										
Anti rifl. I/C	203 x 305										
Black & White	203 x 305										



Prodotto termoplastico rigido, ottima trasmissione luminosa, ottima lavorabilità

PMMA ESTRUSO

APPLICAZIONI PRINCIPALI:

Insegne - lucernari - segnaletica - espositori - vetrate - cupole - frangivento - tunnel - parapetti
Barriere antirumore - arredo urbano - allestimenti pubblicitari - stand - scenografie - edilizia

Colore	Formato cm	Spessore mm									
		2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
Incolore	203 x 305										
Diff. Bianco	203 x 305										
Strutturato	203 x 305										
Specchio	203 x 305										

Articolo disponibile in magazzino



Prodotto termoplastico rigido, ottima lavorabilità nella termoformatura.

SUGGERIMENTI:

E' consigliabile non rimuovere il film protettivo durante tutte le fasi di lavorazione per mantenere la lastra in perfetto stato
Il film protettivo deve essere assolutamente rimosso prima di termoformare il materiale.
In effetti ,il riscaldamento aumenta l'aderenza della colla e rende quindi più difficile la rimozione del film.