

TERMOSALDABILI PS FILM ELECTRIC



CAD-Cut Materials





PS FILM ELECTRIC

Materiale in poliuretano (PU) con colore brillante effetto cangiante per taglio a plotter, specifico per la moda ed il tempo libero. Supporto in poliestere adesivizzato. Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi. Consigliato per le applicazioni multistrato. Spessore medio del materiale non trasferito: 90 micron P.S. Film ELECTRIC è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I Disponibile in 13 colori standard

	Codice		Colore
- 12	E0004		GIALLO
	E0006		ARANCIO
	E0007		ROSSO
	E0015		VIOLA
	E0029		BLU

Codice	Colore	
E0030		LIME
E0031		ROSA
E0033		OLIVA
E0047		RAME
E0050		CHERRY



Codice	Colore				
E0032	1525	Lens Argento			
E0048		Lens ORO			
E0049	SE SE	Lens VERDE			





ISTRUZIONI



Speculare

E' consigliabile appoggiare il materiale tagliato su una superfice riscaldata a 60°C







Time 15 sec.



Pressione Media (3 / 4 bar)



Temperatura 150° C



Distacco a Caldo / Freddo



Lavaggio



Attendere 24h dopo il trasferimento



Non lavare a secco



Max 80°



Consentita Asciugatrice



Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi





Film in poliuretano (PU)



Alta resistenza ai lavaggi



Spessore medio 90 micron



Pressione consigliata 40gf



Lama nuova 50°



api gr

Applicazioni Multistrato

Tessuti consigliati



100% Cotone



100% Poliestere



Misti cotone-poliestere non trattati e con colorazione non sublimatica