



**SOFT**



Materiale in Poliuretano (PU) con supporto in poliestere per taglio a plotter, sottilissimo, con mano molto morbida ed alta penetrabilità nei tessuti. Molto elastico e facile da applicare, specifico per tessuti con prestazioni elastiche.

Soft è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I

Disponibile in 7 colori standard




Codice	Colore
SF001	Bianco
SF004	Giallo
SF007	Rosso
SF009	Verde
SF013	Blu royal
SF018	Grigio
SF019	Nero



**ISTRUZIONI**

**Taglio**



Speculare

Per ottenere una maggiore uniformità di risultato tra capo e capo, dato lo spessore del materiale, è necessario preriscaldare le piastre della pressa per almeno 20 secondi a 155°C prima di iniziare la produzione.



**Applicazione**



Time 15 sec.



Pressione Media  
(3 / 4 bar)



Temperatura  
155° C



Distacco  
a Freddo

**Lavaggio**



Attendere 24h  
dopo il trasferimento



Non lavare  
a secco



Max 60°



Consentita  
Asciugatrice



Non usare  
candeggina  
o altri agenti  
chimici aggressivi

**Specifiche**



Film in poliuretano  
(PU)



Alta resistenza  
ai lavaggi



Spessore medio  
50 micron



Pressione consigliata  
50gf



Lama nuova  
45°

**Tessuti consigliati**



100% Cotone



Lykra



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere  
non trattati e con colorazione  
non sublimatica