

**Digital Printing**

**NEW** **SOFT PRINT COLOR VIVID** **Siser**


Materiale in poliuretano (PU) termosaldabile di aspetto lucido, con supporto in poliestere, per sistemi di stampa digitale inkjet con inchiostri a base solvente, eco solvente o Latex. Dato lo spessore e la morbidezza, risulta indicato per stampe di media / grande dimensione.

Spessore medio del materiale non trasferito: 45 micron



**ISTRUZIONI**

**Taglio**




Dritto

Stampare e tagliare il materiale  
Spellicolare il materiale in eccesso  
Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando il T.T.D. Easy Siser (poliestere trasparente adesivo, resistente alle alte temperature)  
Trasferire  
Rimuovere il T.T.D. Easy a freddo.



**Applicazione**



Time 15 sec.



Pressione Media (3 / 4 bar)



Temperatura 155° C



Distacco TTD Easy a Freddo

**Lavaggio**



Attendere 24h dopo il trasferimento



NON Lavare a secco



MAX 40°



Sconsigliata Asciugatrice



Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

**Specifiche**



Film Poliuretano (PU) LUCIDO



Spessore medio 45 micron



Pressione consigliata 60gf



Lama 45°

**Tessuti consigliati**



100% Cotone



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere-Lycra non trattati e con colorazione non sublimatica