



SOFT PRINT COLOR MATT




Materiale in poliuretano (PU) termosaldabile di aspetto Opaco, con supporto in poliestere, per sistemi di stampa digitale inkjet con inchiostri a base solvente, eco solvente o Latex. Dato lo spessore e la morbidezza, risulta indicato per stampe di media / grande dimensione.

Spessore medio del materiale non trasferito: 45 micron



ISTRUZIONI

Taglio



Dritto

Stampare e tagliare il materiale
Spellicolare il materiale in eccesso
Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando il T.T.D. Easy Siser (poliestere trasparente adesivo, resistente alle alte temperature)
Trasferire
Rimuovere il T.T.D. Easy a freddo.



Applicazione



Time 15 sec.



Pressione Media
(3 / 4 bar)



Temperatura
155° C



Distacco TTD Easy
a Freddo

Lavaggio



Attendere 24h
dopo il trasferimento



NON Lavare
a secco



MAX 40°



Sconsigliata
Asciugatrice




Non usare
candeggina
o altri agenti
chimici aggressivi

Specifiche



Film Poliuretano (PU)
LUCIDO



Spessore medio
45 micron



Pressione consigliata
60gf



Lama 45°

Tessuti consigliati



100% Cotone



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere-Lycra
non trattati e con colorazione
non sublimatica