



THERMOREFLEX PLUS




E' un materiale termoadesivo riflettente per taglio a plotter con le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la Colorimetria:
Coordinate tricromatiche: x = 0,3077 y = 0,3263 Luminanza : Y = 23,6
Il prodotto, applicato in modo corretto sui più comuni tipi di tessuto, supera ampiamente i requisiti fissati dalla Norma **EN ISO 20471:2013** e dalla Gazzetta Ufficiale (Disciplinare Tecnico) del 27.07.95. Lavabile anche a secco.
Spessore medio del materiale non trasferito : **150 micron**



THEPLUS

ISTRUZIONI

Taglio



Speculare


Posizionare sul tessuto con il proprio supporto in poliestere
Trasferire per 2-3"
Rimuovere il supporto a caldo
Coprire con Teflon® o carta siliconata
Trasferire per altri 10" per il fissaggio definitivo



Applicazione



1° Time 2-3 sec.
2° Time 10 sec.



Pressione Media
(3 / 4 bar)



Temperatura
150° C



Distacco
a Caldo

Lavaggio



Attendere 24h
dopo il trasferimento



**NON LAVARE
a secco**



Max 30°



Consentita
Asciugatrice



Non usare
candeggina
o altri agenti
chimici aggressivi

Specifiche



Film Termosaldabile
riflettente



Spessore medio
150 micron



Pressione consigliata
100gf



Lama 60°

Tessuti consigliati



100% Cotone



100% Poliestere



Misti Cotone-Poliestere
non trattati e con colorazione
non sublimatica