

TS-2
heat-press *due*
Pressa Pneumatica

TS DUE

Pressa automatica per termostampa con funzione pneumatica e doppio piatto di lavoro.

Ideale per l'applicazione di ogni tipo di transfer su tessuto (materiali termotrasferibili, plastisol, sublimatico).

Stabile, resistente e di semplice utilizzo, consente una produzione veloce ed efficace.

Mentre il primo capo viene stampato, il secondo può già essere preparato per l'applicazione.

La piastra scaldante, con apertura laterale, risale automaticamente garantendo la massima sicurezza operativa.

La versatilità di TS DUE consente di stampare su oggetti di spessore fino a 50 mm (alluminio, ceramica ecc..).

Piastre intercambiabili (cm 15 x 15 e cm 15 x 38) e set per cappellini sono accessori disponibili su richiesta.



TS-2
heat-press *due*

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---|
| assorbimento | 2000 Watt |
| alimentazione | 220 Volt – 50 Hz monofase |
| peso | Kg. 100 |
| area di stampa | 40 x 50 cm (doppia) |
| dimensioni pressa | 100 x 80 x 70 cm (L x H x P) |
| dimensione area operativa | 100 x 80 cm |
| piano di appoggio | 60 x 70 cm |
| massima temperatura | 250° |
| pressione | 1,2 – 1,5 Kg/cm ² 2,5 – 10 bar |
| timer | 0 – 999 sec |