

Mini Router

SP 6090

Area di lavoro:	600 x 900 x 100mm
Mandrino:	1.5 KW
Velocità Rotazione Mandrino:	0 - 24000rpm
Raffreddamento:	Ad Acqua
Motor and driver:	Motore Passo - Passo
Inverter:	Inverter Fuling
Guida di Trasmissione:	Ricircolo di Sfere TBI Taiwan
Guide di Scorrimento:	Square guide rail
Velocità Max:	6000 mm / min
Precisione :	+/- 0,01
Modalità di ricezione dati:	Interfaccia USB / scheda pci
Memoria:	32 MB
Formato Istruzioni:	gcode, hpgl
Controller:	Mach3
Taglierina:	φ3 . 175oφ6 . 00 (max φ13 . 75)
Alimentazione:	220 V / 50 hz - 380 V / 60 hz
Peso:	210 kg
Garanzia:	1 Anno



Campo di impiego:

Pannelli pubblicitari, Label design, Targhe in acrilico
Utilizzata per incidere e tagliare tutti i tipi di metalli,
per incidere e tagliare il legno, MDF, PVC, PLEX, ecc.

1 , sistema di controllo avanzato

DSP sistema a controllo numerico avanzato e display a cristalli liquidi ,funzionamento conveniente e semplice manutenzione .
Il sistema speciale intelligente pre-calculating sviluppa appieno il potenziale del motore e porta all'elaborazione ad alta velocità contemporaneamente delle curve più arrotondate e delle linee rette .

2 , memoria di grandi dimensioni e perfetta trasmissione dei dati

Ampia memoria interna di 32m ,sufficiente a memorizzare più di 30 file contemporaneamente.
Interfaccia usb (plug and play) per comunicare velocemente con il computer (win / nt / 2000 / xp) .

3 , potente compatibilità

Compatibile con software cad / cam come: type3 / artcam / castmate / proe / ug / artcut ecc.

4 , intelligente

In grado di continuare incisione anche quando si interrompe l'alimentazione o si rompe l'utensile.
Un controllo intelligente della regolazione del mandrino (auto - start) e (auto - stop) , assicura convenienza e risparmio energetico .

5 , potente punta diamantata

La potente velocità del mandrino consente alla macchina di tagliare Metacrilato di 30 ~ 50 mm di spessore in unico taglio.