



Codice: **PLBFI1**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 1W
Lumen 100
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Dimensioni: Altezza : 320mm
Diam. Lampada : 30mm Diam. Piede : 35mm,
Braccio fisso e terminale flessibile.

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **PLBFL1**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 1W
Lumen 100
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Dimensioni: Altezza : 320mm
Diam. Lampada : 30mm Diam. Piede : 35mm,
Braccio flessibile.

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **PLBFL3**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 3W
Lumen 150
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Dimensioni: Altezza : 365mm
Diam. Lampada : 52mm Diam. Piede : 60mm,
Braccio flessibile.

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **FPBR05**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 5W (5x1W)
Lumen 540
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Diam. Lampada : 80mm
Braccio regolabile.
Montaggio a binario (escluso)

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **FPBR07**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo: 7W (7x1W)
Lumen 560
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Diam. Lampada: 75mm
Braccio regolabile.
Montaggio a binario (escluso)

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **FPBR09**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 9W (9x1W)
Lumen 810
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Diam. Lampada : 95mm
Braccio regolabile.
Montaggio a binario (escluso)

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **FPBR12**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 12W (12x1W)
Lumen 960
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Diam. Lampada : 100mm
Braccio regolabile.
Montaggio a binario (escluso)

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **FPBR18**

Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 18W (18x1W)
Lumen 1620
Temp. di colore 6000-6400K Bianco Freddo
Diam. Lampada : 120mm
Braccio regolabile.
Montaggio a binario (escluso)

Applicazioni: vetrine, bacheche, arredi.



Codice: **BINLED**

Binario per montaggio Faretto a led
Colore: Bianco / Nero

Dim. 98 cm

Su ogni Binario possono essere montati
diversi faretto



Codice: **COBI3**

Connettore in Nickel per la giunzione di 3
profili «BINLED»



Codice: **COBI4**

Connettore in Nickel per la giunzione di 4
profili «BINLED»



Codice: **COBANG**

Connettore in Nickel per la giunzione angolare
di profili «BINLED»



Codice: **CONBINL**

Connettore in Nickel per la giunzione lineare
di profili «BINLED»



Codice: LLE14025
Attacco: E14 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 2,5W (38 LED)
Lumen : 170 BF - 140 BC
Colore : 5500-6000K Bianco Freddo
3000-3500K Bianco Caldo
Dimensioni: Altezza : 110mm Diam. : 60mm
Emissioni Ultravioletti : Nessuna
Corrispondenza: 25W a filamento
Durata: 50.000 ore



Codice: LLE1405
Attacco: E14 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 5W
Lumen : 380 BF - 350 BC
Colore : 4000K Bianco Freddo
3000K Bianco Caldo
Dimensioni:
Altezza : 118mm Diam. : 42mm
Emissioni Ultravioletti : Nessuna
Corrispondenza: 50W a filamento



Codice: LLE2706
Attacco: E27 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 6W
Lumen : 480 BF - 430 BC
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: Altezza : 112mm Diam. : 60mm
Fascio Luminoso: 120°
Emissioni Ultravioletti : Nessuna
Corrispondenza: 50-60W a filamento



Codice: LLG2408
Attacco: G24
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 8W (34 LED smd)
Lumen : 640
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: 116x35x35mm
Fascio Luminoso: 120°
Corrispondenza: 70-80W a filamento



Codice: LLE2709
Attacco: E27 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 9W
Lumen : 756 BF - 710 BC
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: Altezza : 120mm Diam. : 60mm
Fascio Luminoso: 120°
Emissioni Ultravioletti : Nessuna
Corrispondenza: 100W a filamento



Codice: LLE2711
Attacco: E27 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 11W (48 LED smd)
Lumen : 800
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: 138x35x35mm
Fascio Luminoso: 120°
Corrispondenza: 80-100W a filamento



Codice: LLG2411
Attacco: G24
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 11W (50 LED smd)
Lumen : 800
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: 138x35x35mm
Fascio Luminoso: 120°
Corrispondenza: 80-100W a filamento



Codice: LLE2713
Attacco: E27 Standard
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 13W (30 LED smd)
Lumen : 1000
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: 156x35x35mm
Fascio Luminoso: 120°
Corrispondenza: 100-125W a filamento



Codice: LLG2413
Attacco: G24
Tensione di alimentazione: 230Vac
Consumo : 13W (30 LED smd)
Lumen : 1000
Colore : 6000K Bianco Freddo
3500K Bianco Caldo
Dimensioni: 156x35x35mm
Fascio Luminoso: 120°
Corrispondenza: 100-125W a filamento



Codice: LSE4036
Attacco: E40
Tensione di alimentazione: 180-260Vac
Consumo: 36W
Potenza : 28W (28x1W LED smd)
Lumen : 2100
Protezione: IP 65
Emissioni Ultravioletti : Nessuna
Protezione : IP 65 Cert. CE RoHS
Corrispondenza: 250W a filamento
Durata : 50.000 ore
Applicazioni: Lampade stradali