


Profili in alluminio per la realizzazione di cassonetti luminosi. Il design elegante, la facilità di assemblaggio e la solidità sono le caratteristiche più apprezzate di questo prodotto. Il profilo base viene utilizzato per la costruzione della struttura mono-facciale tranne che per la realizzazione del lato di ispezione, per il quale invece viene utilizzato il profilo ad 1 lato aperto, completato dall'angolare in alluminio. Il profilo con 2 lati aperti viene utilizzato quando si vogliono realizzare strutture luminose bi-facciali completato dall'angolare in alluminio su entrambi i lati.

PROFILO BASE IN ALLUMINIO 2 LATI CHIUSI					
SEZIONE	CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA "A" (mm)	
	PRAL080A	Argento	4,00	80	
	PRAL120A	Argento	4,00	120	
	PRAL150A	Argento	4,00	150	
	PRAL080N	Nero	4,00	80	
	PRAL120N	Nero	4,00	120	
	PRAL150N	Nero	4,00	150	

PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO 1 LATO CHIUSO					
SEZIONE	CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA "A" (mm)	
	PRAL073A	Argento	4,00	73	
	PRAL113A	Argento	4,00	113	
	PRAL143A	Argento	4,00	143	
	PRAL163A	Argento	4,00	163	
	PRAL073N	Nero	4,00	73	
	PRAL113N	Nero	4,00	113	
	PRAL143N	Nero	4,00	143	
	PRAL163N	Nero	4,00	163	

PROFILO PER INSEGNE BIFACCIALI IN ALLUMINIO 2 LATI APERTI					
SEZIONE	CODICE	COLORE	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA "A" (mm)	
	PRAL186A	Argento	4,00	186	
	PRAL186N	Nero	4,00	186	

